

BARRE – ASPIRADORA

SR - 1000 S

Características técnicas:

- La SR1000S trabaja rápido, es muy compacta y maniobráble.
- Versión batería o combustible para el trabajo bajo techo o al aire libre respectivamente y es resistente para soportar duras condiciones de trabajo.
- Recomendada para muelles de carga, plataformas de estación o depósitos con pasillos estrechos.
- La barredora es lo suficientemente pequeña como para caber en un ascensor, y lo suficientemente manejable para llegar a las curvas cerradas.
- El barrido se realiza de forma rápida, discreta y eficaz.
- Tasa de productividad teórica de 5.500 m2 por hora.
- Dobla en menos de 2 metros, 3 m2 de filtro, 50 litros de capacidad de la tolva con una capacidad de inclinación de hasta el 16%, y otras características de rendimiento superiores.
- Características de seguridad que incluyen un botón de parada de emergencia, interruptor IntraLock para el capot e interruptor de seguridad del asiento

La SR1000S también puede limpiar áreas alfombradas, utilizando el kit opcional de alfombras



<u>Descripción</u>	<u>Capacidad</u> <u>m2/h</u>	<u>Ancho</u> <u>Barrido</u>	<u>Motor</u> <u>Potencia</u>	<u>Baterías</u>	<u>Volumen</u> <u>de Tolva</u>	<u>Peso</u>
SR 1000 S	5500	100 Cm	1120 watt	2 x 12 volt	50 Lts	224 Kg
SR 1000 SP	5500	100 Cm	3 HP	-----	50 Lts	203 Kg