

## BOMBAS DE ALTA PRESION INTERPUMP

### DESCRIPCIÓN TÉCNICA DE BOMBA W - 203

- Bomba de alta presión de doble cabezal, seis pistones opuestos horizontales con un caudal de 30 Lts/min y una presión de 200 Kgs/cm<sup>2</sup>.
- Pistones en óxido de aluminio con cristales de cobalto (cerámica antifricción) HRC70 kg/mm<sup>2</sup> - carga de ruptura 152 Kg/mm<sup>2</sup>.
- Vástagos de acero inoxidable AISI 420 enriquecidos R125 kg/mm<sup>2</sup>, dureza HRC 38/40.
- Los cabezales de la bomba son de bronce OT 58, apto para el uso de productos particularmente agresivos.
- Cigüeñal de acero 38 NCD 4 R 85/95 kg/mm<sup>2</sup> con tratamiento térmico y nitruración gaseosa.
- Bielas de metal antifricción.
- Guías de pistón aleado con post tratamiento de niquelado KANNINGEN.
- Válvulas de acero inoxidable.
- Casquetes de válvulas RILSAN.



<u>Modelo</u>	<u>L/Min.</u>	<u>Bar</u>	<u>RPM</u>	<u>HP</u>	<u>Dimensiones mm</u>
Bomba W - 203	30	200	1000	15	415 x 284 x 200